

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Брянский автомобильный завод"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)		272	0	132	91	47	2	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1773	309	0	143	117	47	2	0	0
из них женщин		53	0	45	8	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет		0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов		2	0	0	2	0	0	0	0

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Брянский автомобильный завод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство					
1573. Заместитель начальника правового департамента - начальник юридического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1574. Помощник начальника финансового экономического департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1575. Начальник департамента режима и безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1576. Заместитель генерального директора по заказам и поставкам - начальник департамента по заказам и поставкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1577. Руководитель направления имущественных отношений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Представительство АО "БАЗ" в г. Москве					
<i>Отдел по перспективному проектированию специальных колесных шасси и тягачей</i>					
1578. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-диспетчерский отдел					
<i>Производственное бюро</i>					
1579. Инженер 1 кат.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1580. Инженер 1 кат.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Специальное конструкторское бюро					
1581. Заместитель главного конструктора - начальник отдела конструкторского сопровождения производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел конструкторского со-</i>					

<i>провождения производства</i>					
1582. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1583. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор конструкторской документации</i>					
1584. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторское бюро специального оборудования</i>					
1585. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторское бюро рам, корпусов, кабин и облицовок</i>					
1586. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор технической документации</i>					
1587. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро технической документации</i>					
1588. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1589. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро состава изделий</i>					
1590. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор компоновки специальных колесных шасси и тягачей</i>					
1591. Главный специалист по силовым агрегатам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление закупок					
<i>Бюро вспомогательных материалов и резино-технических изделий</i>					
1592. Ведущий менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро комплектации</i>					
1593. Ведущий менеджер по комплектации товарно-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

материальных ценностей					
<i>Бюро субконтрактации</i>					
1594. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1595. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа логистики</i>					
1596. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридический отдел</i>					
1597. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро разработки и внедрения автоматизированных систем управления</i>					
1598. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1599. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1600. Инженер-программист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1601. Инженер-программист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа информационной безопасности</i>					
1602. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1603. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инжиниринговый центр АО "БАЗ"</i>					
1604. Руководитель инжинирингового центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1605. Заместитель руководителя	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа прототипирования</i>					
1606. Руководитель группы - ведущий инженер-электронщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Научно-образовательный учебный центр "БАЗ"</i>					
1607. Мастер производственного обучения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел главного технолога</i>					

1608. Заместитель главного технолога по сопровождению производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро защитных покрытий и термообработки</i>					
1609. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа планирования решений</i>					
1610. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1611. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторское бюро нестандартного оборудования</i>					
1612. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Техническое бюро сборочно-испытательного цеха</i>					
1613. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Техническое бюро заготовительно-сварочного цеха</i>					
1614. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел бюджетирования					
1615. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений					
<i>Проектное бюро</i>					
1616. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1617. Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по работе с персоналом					
<i>Бюро по подбору и подготовке персонала</i>					
1618. Ведущий специалист (по персоналу)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро табельного учета</i>					
1619. Специалист по учету ра-	Рекомендации по улучшению условий				

бочего времени 2 категории	труда: не требуются				
<i>Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности</i>					
1620. Главный специалист по охранно-пожарной сигнализации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел промышленной безопасности</i>					
1621. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел систем конструкторско-технологической подготовки производства</i>					
1622. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1623. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1624. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1625. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1626. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел социальных программ и связей с общественностью</i>					
1627. Начальник отдела- пресс-секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел труда и заработной платы</i>					
<i>Бюро нормирования</i>					
1628. Ведущий инженер по нормированию труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел экономической безопасности и противодействие коррупции</i>					
1630. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел ценообразования и себестоимости</i>					
1631. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Отдел федерально-целевых программ и организации тендеров</i>					
1632. Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1633. Ведущий специалист по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел инструментального хозяйства</i>					
1634. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1635. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа покупного инструмента</i>					
1636. Специалист по техническому надзору	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Плановая группа</i>					
1637. Ведущий специалист по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инструментальный цех</i>					
1638. Заместитель начальника цеха по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Планово-диспетчерское бюро</i>					
1639. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1640. Инженер по подготовке производства 2 кат.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок оснастки, нестандартного оборудования и мерительного инструмента</i>					
1641. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Шлифовщик, рабочий, занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	Аэрозоли ПФД: обеспечить рабочее место сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия вредных веществ	Ив. 20242 и постоянно	УЗ, ОИХ (ИЧ)	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные рег-	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ОИХ (ИЧ)	

	ламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)				
131. Шлифовщик, рабочий, занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ОИХ (ИИ)	
	Аэрозоли ПФД: обеспечить рабочее место сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия вредных веществ	Ив. 2024г и постоянно	УЗ, ОИХ (ИИ)	
133. Шлифовщик, рабочий, занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	Аэрозоли ПФД: обеспечить рабочее место сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия вредных веществ	Ив. 2024г и постоянно	УЗ, ОИХ (ИИ)	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ОИХ (ИИ)	
135. Слесарь-инструментальщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Ив. 2024г и постоянно Постоянно	УЗ, ОИХ (ИИ) ОИХ (ИИ)	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый				

	производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
136. Слесарь-инструментальщик	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ткв. 2024г и постепенно	УЗ, ОИХ (Щ)	
136.1. Слесарь-инструментальщик	Аэрозоли ПФД: обеспечить рабочее место сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия вредных веществ	Ткв. 2024г и постепенно	УЗ, ОИХ (Щ)	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Ткв. 2024г и постепенно постепенно	УЗ, ОИХ (Щ) ОИХ (Щ)	
	Повышенный уровень локальной вибрации - неустраняемый вредный производственный фактор, связанный с работой ручного пневмоинструмента				
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
137. Слесарь механосборочных работ	Аэрозоли ПФД: обеспечить рабочее место сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия вредных веществ	Ткв. 2024г и постепенно	УЗ, ОИХ (Щ)	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Ткв. 2024г и постепенно постепенно	УЗ, ОИХ (Щ) ОИХ (Щ)	
	Повышенный уровень локальной виб-				

	рации - неустрашимый вредный производственный фактор, связанный с работой ручного пневмоинструмента				
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустрашимый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
138. Слесарь механосборочных работ	Аэрозоли ПФД: обеспечить рабочее место сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия вредных веществ	И кв. 2024г и постоянно	УЗ, ОИХ (ИИХ)	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	И кв. 2024г и постоянно Постоянно	УЗ, ОИХ (ИИХ) ОИХ (ИИХ)	
	Повышенный уровень локальной вибрации - неустрашимый вредный производственный фактор, связанный с работой ручного пневмоинструмента				
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустрашимый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
1642. Слесарь-инструментальщик	Аэрозоли ПФД: обеспечить рабочее место сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия вредных веществ	И кв. 2024г и постоянно	УЗ, ОИХ (ИИХ)	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	И кв. 2024г и постоянно Постоянно	УЗ, ОИХ (ИИХ) ОИХ (ИИХ)	

	Повышенный уровень локальной вибрации - неустраняемый вредный производственный фактор, связанный с работой ручного пневмоинструмента				
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
Участок режущего и сложно-режущего инструмента, пресс-форм и запасных частей, инструмента, принадлежностей					
118. Токарь по обработке абразивных изделий	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ДНХ (шс)	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Ткв. 20242 и постоянно Постоянно	УЗ, ДНХ (шс) ДНХ (шс)	
	Аэрозоли ПФД: обеспечить рабочее место сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия вредных веществ	Ткв. 20242 и постоянно	УЗ, ДНХ (шс)	
120. Шлифовщик, рабочий, занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ДНХ (шс)	

	06. п.5.5)				
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Инв. 2024г и постоянно постоянно	УЗ, ОИХ (шш) ОИХ (шш)	
	Аэрозоли ПФД: обеспечить рабочее место сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия вредных веществ	Инв 2024г и постоянно	УЗ, ОИХ (шш)	
121. Шлифовщик, рабочий, занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Инв. 2024г и постоянно постоянно	УЗ, ОИХ (шш) ОИХ (шш)	
	Аэрозоли ПФД: обеспечить рабочее место сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия вредных веществ	Инв 2024г и постоянно	УЗ, ОИХ (шш)	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ОИХ (шш)	
122. Шлифовщик, рабочий, занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные рег-	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ОИХ (шш)	

	ламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)				
123. Шлифовщик, рабочий, занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	УЗ, ОИХ (ИЧ)	
	Напряженность: неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Июль 2024 г. и постоянно постоянно	УЗ, ОИХ (ИЧ) ОИХ (ИЧ)	
	Аэрозоли ПФД: обеспечить рабочее место сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия вредных веществ	Июль 2024 г. и постоянно	УЗ, ОИХ (ИЧ)	
124А. Заточник, рабочий занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Июль 2024 г. и постоянно постоянно	УЗ, ОИХ (ИЧ) ОИХ (ИЧ)	
	Аэрозоли ПФД: обеспечить рабочее место сертифицированными средствами	Снижение уровня воздействия вредных веществ	Июль 2024 г. и	УЗ, ОИХ (ИЧ)	

	индивидуальной защиты органов дыхания.	<i>постоянно</i>			
126А. Слесарь-инструментальщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	<i>И кв. 2024г и постоянно постоянно</i>	<i>УЗ, ОИХ (шш) ОИХ (шш)</i>	
127. Слесарь механосборочных работ	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постоянно</i>	<i>ОИХ (шш)</i>	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	<i>И кв. 2024г и постоянно постоянно</i>	<i>УЗ, ОИХ (шш) ОИХ (шш)</i>	
1643. Токарь	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	<i>постоянно</i>	<i>ОИХ (шш)</i>	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты орга-	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	<i>И кв. 2024г и постоянно</i>	<i>УЗ, ОИХ (шш)</i>	

	нов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)		Постаново	ОИХ (ИИХ)	
1644. Токарь	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Постаново	ОИХ (ИИХ)	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Инв. 2024 и постаново Постаново	УЗ, ОИХ (ИИХ) ОИХ (ИИХ)	
1645. Шлифовщик, рабочий, занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Постаново	ОИХ (ИИХ)	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного пере-	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Инв. 2024 и постаново Постаново	УЗ, ОИХ (ИИХ) ОИХ (ИИХ)	

	рывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)				
Участок резино-технических изделий					
139. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Прессовщик-вулканизаторщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Ткв. 2024 и постоянно постоянно	УЗ, ОИХ (шш) ОИХ (шш)	
	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ткв. 2024 и постоянно	УЗ, ОИХ (шш)	
140.1. Прессовщик-вулканизаторщик	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ткв. 2024 и постоянно	УЗ, ОИХ (шш)	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Ткв. 2024 и постоянно постоянно	УЗ, ОИХ (шш) ОИХ (шш)	
141А. Прессовщик-вулканизаторщик	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ткв. 2024 и постоянно	ОИХ (шш)	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламент-	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Ткв. 2024 и постоянно	ОИХ (шш)	

	рованные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)		Постоянно	ОКХ (шш)	
1646. Прессовщик-вулканизаторщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Изб. 2024 и постоянно Постоянно	УЗ, ОКХ (шш) ОКХ (шш)	
	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Изб. 2024 и постоянно	УЗ, ОКХ (шш)	
Участок изготовления штампов					
63. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Изб. 2024 и постоянно Постоянно	УЗ, ОКХ (шш) ОКХ (шш)	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Изб. 2024 и постоянно Постоянно	УЗ, ОКХ (шш) ОКХ (шш)	
64. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ОКХ (шш)	

	процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)				
65. Шлифовщик, рабочий, занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	ТКВ 2024 и постоянно постоянно	УЗ, ОУХ (ШШ) ОУХ (ШШ)	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ОУХ (ШШ)	
66. Фрезеровщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ОУХ (ШШ)	
67. Фрезеровщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	ТКВ 2024 и постоянно постоянно	УЗ, ОУХ (ШШ) ОУХ (ШШ)	

	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести			
70. Слесарь-инструментальщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	1 кв 2024 и последние последние	93, ОИХ(шд) ОИХ(шд)	
Механосборочный цех					
Планово-диспетчерское бюро					
1647. Инженер по подготовке производства 1 категории.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро инструментального хозяйства					
55. Токарь	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	1 кв 2024 и последние последние	93, МСФ МСФ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-	Снижение вредного воздействия тяжести	последние	МСФ	

	06. п.5.5)				
56. Фрезеровщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	И кв 2024 и постаново Постаново	УЗ, МСЛ МСЛ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Постаново	МСЛ	
Участок зубчатых передач					
1649. Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	И кв 2024 и постаново Постаново	УЗ, МСЛ МСЛ	
1650. Зубошлифовщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постаново	МСЛ	
1651. Сверловщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постаново	МСЛ	
1652. Шлифовщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение			

	средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	времени воздействия шума	Июль 2024 и ноябрь	43, мес	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	ноябрь	мес	
1653. Шлифовщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Июль 2024 и ноябрь	43, мес	
Участок корпусных деталей и узловой сборки			ноябрь	мес	
1654. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1655. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1656. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1657. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1658. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1660. Слесарь механосборочных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Июль 2024 и ноябрь	43, мес	

	ма ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)		Постоянно	Мс/с	
1662А. Слесарь механосборочных работ	Аэрозоли ПФД: обеспечить рабочее место сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия вредных веществ	И кв. 2024 и постоянно	УЗ, Мс/с	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	И кв 2024 и постоянно Постоянно	УЗ, Мс/с Мс/с	
1663. Токарь-карусельщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1664. Токарь-карусельщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1665. Токарь-расточник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1666. Фрезеровщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	И кв 2024 и постоянно Постоянно	УЗ, Мс/с Мс/с	
Участок подвески и гидравлики					
1667. Токарь-расточник	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	И кв 2024 и постоянно	УЗ, Мс/с	

	мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)		Постоянно	НСУ	
1668. Токарь	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	ТКВ 2024 и постоянно Постоянно	УЗ, НСУ НСУ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	НСУ	
1669. Сверловщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	НСУ	
1670. Сверловщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	НСУ	
1671. Слесарь механосборочных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	ТКВ 2024 и постоянно Постоянно	УЗ, НСУ НСУ	

	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	МСС	
1672А. Слесарь механосборочных работ	Повышенный уровень локальной вибрации - неустраняемый вредный производственный фактор, связанный с работой ручного пневмоинструмента				
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	И кв 2024 и постоянно	УЗ, МСС	
			Постоянно	МСС	
	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора АПФД. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	И кв. 2024 и постоянно	УЗ, МСС	
1675. Слесарь механосборочных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	И кв 2024 и постоянно	УЗ, МСС	
			Постоянно	МСС	
	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. (Снижение вредного воздействия химического фактора);	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	И кв 2024 и постоянно	УЗ, МСС	

	Аэрозоли ПФД: обеспечить рабочее место сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания. (Снижение уровня воздействия вредных веществ);	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Июль 2024 и последние	43, мсч	
1676. Шлифовщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Июль 2024 и последние последние	43, мсч мсч	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	последние	мсч	
1677. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1678. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок метизов и мелких деталей					
52. Токарь	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	последние	мсч	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шу-	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Июль 2024 и последние	43, мсч	

	ма ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)		Постаново	МСП	
54. Фрезеровщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	ТКВ 2024 и Постаново	УЗ, МСП	
			Постаново	МСП	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Постаново	МСП	
87А. Резчик на пилах, ножовках и станках	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	ТКВ. 2024 и Постаново	УЗ, МСП.	
			Постаново	МСП.	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-	Снижение вредного воздействия тяжести	Постаново	МСП.	

	06. п.5.5)				
95. Слесарь механосборочных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	ТКВ 2024 и постановки Ростовский	УЗ, МСУ МСУ	
97А. Токарь	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	ТКВ 2024 и постановки Ростовский	УЗ, МСУ МСУ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Ростовский	МСУ	
100А. Токарь	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	ТКВ 2024 и постановки Ростовский	УЗ, МСУ МСУ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	Ростовский	МСУ	

	ха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)				
104. Токарь	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	I кв 2024 и последний последний	УЗ, мес мес	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	мес	
105А. Фрезеровщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	I кв 2024 и последний Постоянно	УЗ, мес мес	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	мес	

	06. п.5.5)				
107. Фрезеровщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	1 кв 2024 и поставлено поставлено	УЗ, МСУ МСУ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	поставлено	МСУ	
108А. Оператор станков с программным управлением	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	1 кв 2024 и поставлено поставлено	УЗ, МСУ МСУ	
111. Оператор станков с программным управлением	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	1 кв 2024 и поставлено поставлено	УЗ, МСУ МСУ	
112. Оператор станков с программным управлением	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты орга-	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	1 кв 2024 и поставлено	УЗ, МСУ	

	нов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)		Постоянно	мсс	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать сертифицированные средства защиты органов слуха в зонах с отсутствием звуковых сигналов.	Снижение времени воздействия шума. Снижение воздействия шума на органы слуха.	Ив 2024 и постоянно	УЗ, мсс.	
113. Оператор станков с программным управлением	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Ив 2024 и постоянно постоянно	УЗ, мсс мсс	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать сертифицированные средства защиты органов слуха в зонах с отсутствием звуковых сигналов.	Снижение времени воздействия шума. Снижение воздействия шума на органы слуха.	Ив 2024 и постоянно	УЗ, мсс	
115. Токарь	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Ив 2024 и постоянно	УЗ, мсс	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 -	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	мсс	

	2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)				
116. Токарь	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	I кв. 2024 и постепенно Постепенно	УЗ, МСФ МСФ.	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Постепенно	МСФ	
117. Шлифовщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	I кв 2024 и постепенно Постепенно	УЗ, МСФ МСФ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Постепенно	МСФ	
1679. Оператор станков с программным управлением	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение	I кв 2024 и	УЗ, МСФ	

	средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	времени воздействия шума	постоянно	мсс	
1680. Оператор станков с программным управлением	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	И кв 2024 и постоянно	УЗ, мсс	
			постоянно	мсс	
1681А. Оператор станков с программным управлением	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	И кв 2024 и постоянно	УЗ, мсс	
			постоянно	мсс	
1684. Оператор станков с программным управлением	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	И кв 2024 и постоянно	УЗ, мсс	
			постоянно	мсс	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные рег-	Снижение вредного воздействия тяжести	И кв 2024 и постоянно	УЗ, мсс	

	ламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)		Ростовкино	мск	
1685. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1686А. Слесарь механосборочных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	ТКВ 2024 и настаиваю Ростовкино	УЗ, мск мск	
1688. Шлифовщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	ТКВ 2024 и настаиваю Ростовкино	УЗ, мск мск	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Ростовкино	мск	
Отдел главного механика					
Ремонтно-эксплуатационный участок					
1689А. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1693. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1694. Такелажник	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
Отдел главного энергетика					
Участок по ремонту и монтажу электрооборудования					
1695. Энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1696А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Теплоэнергетический участок					
1698. Машинист компрессорных установок	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Июль 2024 и постоянно Постоянно	УЗ, ОГЭ ОГЭ	
Отдел технического контроля					
1699. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро входного контроля					
1700. Контролер-приемщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро технического контроля гальвано-термического цеха, механосборочного цеха, инструментального цеха					
1701. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1702. Контролер станочных и слесарных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро технического контроля заготовительно-сварочного цеха					
1703. Начальник бюро технического контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1704. Контролер станочных и слесарных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сборочно-испытательный цех					
Планово-диспетчерское бюро					

1705. Инженер по подготовке производства 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1706. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок технологического сопровождения производства					
60. Гибщик труб	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок окраски, сборки кабин					
1707А. Слесарь механосборочных работ, рабочий, постоянно занятый механической обработкой изделий из стекловолокна и стеклопластика	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	И кв 2024 и постоянно	УЗ, СИЗ	
			Постоянно	СИЗ	
	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	И кв 2024 и постоянно	УЗ, СИЗ	
	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение вредного воздействия фактора АПФД. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	И кв 2024 и постоянно 2024 - 2023 гг.	УЗ, СИЗ. ОГЗ, УЗ, СИЗ	
Участок испытаний и сдачи продукции					
1709А. Слесарь механосборочных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	И кв 2024 и постоянно	УЗ, СИЗ	
			Постоянно	СИЗ	
Экспериментальный участок					
1711. Слесарь-	Рекомендации по улучшению условий				

электромонтажник	труда: не требуются				
Управление по обеспечению транспортно-хозяйственной деятельностью					
<i>Транспортный цех</i>					
1712. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок автомобильного и технологического транспорта</i>					
33. Тракторист	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования				
	Повышенный уровень общей вибрации - неустраняемый вредный производственный фактор, связанный с особенностями эксплуатации транспортного средства				
1713. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1714. Водитель легкового автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1715. Водитель погрузчика	Повышенный уровень шума - неустраняемый производственный фактор, связанный с работой технологического оборудования				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	<i>Решено</i>	<i>Учтено</i>	
1716. Водитель автобуса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1717А. Водитель грузового автомобиля	Повышенный уровень общей вибрации - неустраняемый вредный производственный фактор, связанный с особенностями эксплуатации транспортного средства				
<i>Участок сбора металлолома</i>					
74. Машинист крана (крановщик)	Установить звукоизолирующую и звукопоглощающую облицовку кабины крана	Снижение воздействия шума на органы слуха.			
Складское хозяйство					
1720. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Столовая					

1721. Мойщик посуды	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по гарантийному надзору и сервисному обслуживанию</i>					
<i>Группа документооборота</i>					
1722. Руководитель группы-ведущий инженер по документообороту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1723. Ведущий инженер по документообороту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1724. Ведущий инженер по документообороту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел подготовки производства работ</i>					
1725. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1726. Ведущий инженер по комплектации товарно-материальных ценностей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1727. Ведущий инженер по материально-техническому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1728. Ведущий специалист по материально-техническому обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1729. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел сервисного обслуживания</i>					
1730. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1731. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1732. Технический руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел гарантийного надзора</i>					
1733. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро рекламационной работы</i>					
1734. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Выездные бригады (по профессиям)</i>					

1735А. Слесарь по ремонту боевых и специальных машин (бригадир)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	СР Ии СО	
1741А. Слесарь по ремонту боевых и специальных машин	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	СР Ии СО	
Гальвано-термический цех					
Планово-диспетчерская группа					
1648. Инженер по подготовке производства 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1750. Ведущий инженер по подготовке производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок термический и кузнечный					
48А. Термист на установках ТВЧ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	1 кв 2024 и постоянно Постоянно	УЗ, РТУ РТУ	
918А. Кузнец на молотах и прессах	Микроклимат: повышенная температура воздуха в производственных помещениях - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение			

	средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	времени воздействия шума	ТКВ 2024 и постоянно	УЗ, ПУ	
			постоянно	ПУ.	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ПУ	
Заготовительно-сварочный цех					
Планово-диспетчерское бюро					
1751. Инженер по подготовке производства 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1752. Инженер по подготовке производства 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1753. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1754. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро инструментального хозяйства					
1755. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Прочие профессии					
142. Машинист крана (крановщик)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума на органы слуха.	ТКВ 2024 и постоянно	УЗ, ЗСЛ	
1756. Машинист крана (крановщик)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	ТКВ 2024 и постоянно	УЗ, ЗСЛ	
			постоянно	ЗСЛ	

	и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)				
603. Машинист крана (крановщик), занятый на горячих участках работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение воздействия шума на органы слуха.	ТКВ 2024 и постоянно	УЗ, ЗСФ	
	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	ТКВ 2024 и постоянно	УЗ, ЗСФ	
Участок изготовления труб и топливных баков					
1757А. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, занятый сваркой в среде углекислого газа	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	ТКВ 2024 и постоянно	УЗ, ЗСФ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	ТКВ 2024 и постоянно Постоянно	УЗ, ЗСФ ЗСФ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ЗСФ	
1759. Слесарь по сборке металлоконструкций	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты орга-	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	ТКВ 2024 и постоянно	УЗ, ЗСФ	

	нов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)		Поставлено	ЗСФ	
	Аэрозоли ПФД: обеспечить рабочее место сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия вредных веществ	И кв 2024 " поставлено	УЗ, ЗСФ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
Заготовительный участок					
1760. Станочник широкого профиля	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	И кв 2024 " поставлено поставлено	УЗ, ЗСФ ЗСФ	
592А. Оператор лазерной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1761. Наладчик холодноштамповочного оборудования	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	И кв 2024 " поставлено поставлено	УЗ, ЗСФ ЗСФ	
1762А. Фрезеровщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	И кв 2024 " поставлено поставлено	УЗ, ЗСФ ЗСФ	

	мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)				
1764. Слесарь по сборке металлоконструкций	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	ИВ 2024 и подробно	УЗ, ЗСУ	
	Аэрозоли ПФД: обеспечить рабочее место сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение уровня воздействия вредных веществ	ИВ 2024 и подробно	УЗ, ЗСУ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	ИВ 2024 и подробно подробно	УЗ, ЗСУ ЗСУ	
	Повышенный уровень локальной вибрации - неустраняемый вредный производственный фактор, связанный с работой ручного пневмоинструмента				
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	подробно	ЗСУ	
1765. Резчик на пилах, ножовках и станках	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1766. Резчик на пилах, ножовках и станках	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок изготовления кабин					
1767. Слесарь по сборке металлоконструкций	Аэрозоли ПФД: обеспечить рабочее место сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыха-	Снижение уровня воздействия вредных веществ	ИВ 2024 и подробно	УЗ, ЗСУ	

	ния.				
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Гиб. работ и подробно	УЗ, ЗСУ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса		подробно	ЗСУ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	подробно	ЗСУ	
1768. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, занятый сваркой в среде углекислого газа	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	подробно	ЗСУ	
	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Гиб. работ и подробно	УЗ, ЗСУ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Гиб. работ и подробно	УЗ, ЗСУ	

	мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)		по факту	ЗСЦ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
Участок изготовления крупных узлов					
1769. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1770А. Слесарь по сборке металлоконструкций	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	1 кв 2024 по факту по факту	УЗ, ЗСЦ ЗСЦ	
	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора АПФД.	1 кв 2024 по факту	УЗ, ЗСЦ	
1775А. Слесарь механосборочных работ	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	по факту	ЗСЦ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	1 кв 2024 по факту по факту	УЗ, ЗСЦ ЗСЦ	

	мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)				
	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия фактора АПФД.	Ив 2024 и поставлено	УЗ, ЗСУ	
1779. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ив 2024 и поставлено	УЗ, ЗСУ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	Ив 2024 и поставлено Поставлено	УЗ, ЗСУ ЗСУ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	Поставлено	ЗСУ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
Участок изготовления мелких деталей					
1780. Слесарь по сборке металлоконструкций	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				

	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	ИВВ 2024 и постаринко	УЗ, ВСН	
	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение вредного воздействия фактора АПФД. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	ИВВ 2024 и постаринко 2024 - 2028	УЗ, ЗСН УЗ, ОГЗ, ЗСН.	
1781. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, занятый сваркой в среде углекислого газа	Учитывая вредные условия труда использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	ИВВ 2024 и постаринко	УЗ, ЗСН.	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	ИВВ 2024 и постаринко постаринко	УЗ, ЗСН. ЗСН	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	постаринко	ЗСН.	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				