

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Брянский автомобильный завод»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	1752	137	0	77	24	36	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	2041	155	0	87	26	42	0	0	0
из них женщин	685	39	0	31	7	1	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	23	0	0	0	0	0	0	0	0

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Брянский автомобильный завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Аппарат управления делами					
2292. Помощник начальника департамента по персоналу и связям с общественностью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных систем					
Бюро разработки и внедрения автоматизированных систем управления					
2293. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел инвестиционной деятельности и консолидированной отчетности					
2294. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел ценообразования и экономического сопровождения					
Бюро экономического сопровождения сервисных договоров					
2295. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа документооборота					
2296. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-диспетчерский отдел					
2897. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел бережливого производства					
2298. Специалист по бережливому производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности					
2299. Специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел главного технолога					
Бюро подготовки производства					
2300. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа технологической документации					
2301. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конструкторское бюро специальной технологической оснастки					
2302. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Технологическое бюро механосборочного цеха					
2303. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Технологическое бюро сборочно-испытательного цеха					
2304. Инженер-технолог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Специальное конструкторское бюро					
Отдел конструкторского сопровождения производства					
Сектор конструкторской документации					
Конструкторское бюро трансмиссий					
2305. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конструкторское бюро ходовой части, рулевого управления и тормозного оборудования					
2306. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конструкторское бюро электрооборудования					
2307. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Конструкторское бюро рам, корпусов, кабин и облицовок					
2308. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор технической документации					

Бюро технической документации					
2309. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро состава изделий					
2310. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро обеспечения документооборота (Архив)					
2311. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Организационно-плановая группа					
2312. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сектор компоновки специальных колесных шасси и тягачей					
2313. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление закупок					
Бюро материалов и резино-технических изделий					
2314. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел внутреннего режима					
2315. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро сервисного обслуживания и договорных работ					
2316. Главный специалист по сервисному обслуживанию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение АО "БАЗ" - Экспедиция "Крым"					
2317. Слесарь по ремонту боевых и специальных машин	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв.2026 и постоянно	Обособленное подразделение АО "БАЗ" - Экспедиция "Крым"	
Отдел по материально-техническому обеспечению					
2318. Инженер по подготовке производства 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ремонтный участок					
2319. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2320. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Инженерно-технический отдел					
2321. Специалист по управлению системой контроля и управления доступом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа технической информационной поддержки систем безопасности связи					
2322. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центральная заводская лаборатория					
Химико-аналитическая лаборатория					
2323. Лаборант химического анализа	Химический: Для уменьшения вредного воздействия химического фактора на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	III кв.2026 и постоянно	ЦЗЛ УЗ	
	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв.2026 и постоянно	ЦЗЛ	
Отдел главного механика					
Ремонтно-эксплуатационный участок					
2324. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2325. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок промышленной электроники					
2326. Инженер-электроник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Отдел инструментального хозяйства					
Инструментальный цех					
2327. Машинист крана (крановщик)	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
Отдел технического контроля					
Бюро входного контроля					
2329. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа технического контроля гальвано-термического цеха, инструментального цеха					
2330. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2434. Контролер станочных и слесарных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро технического контроля заготовительно-сварочного цеха					
2331. Инженер по качеству I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Складское хозяйство					
2332. Водитель электротележки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Столовая					
2333. Администратор-калькулятор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2334. Уборщик служебных помещений с уборкой санузлов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2335. Мойщик посуды	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв.2026 и постоянно	Столовая	
2336. Специалист по закупкам I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление по обеспечению транспортно-хозяйственной деятельностью					
Транспортный цех					
Участок автомобильного и технологического транспорта					
2337. Водитель погрузчика	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	УОТХД УЗ	
	Повышенный уровень общей вибрации - неустраняемый производственный фактор, связанный с конструктивными особенностями транспортного средства.				
2338. Водитель погрузчика	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	УОТХД УЗ	
	Повышенный уровень общей вибрации - неустраняемый производственный фактор, связанный с конструктивными особенностями транспортного средства.				
2339. Водитель погрузчика	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	УОТХД УЗ	
	Повышенный уровень общей вибрации - неустраняемый производственный фактор, связанный с конструктивными особенностями транспортного средства.				
Заготовительно-сварочный цех					
Бюро инструментального хозяйства					
2341. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, занятый сваркой в среде углекислого газа	Химический: Для уменьшения вредного воздействия химического фактора на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства	Снижение воздействия	III кв.2026	ЗСЦ	

	индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	и постоянно	УЗ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ	
Заготовительный участок					
2342. Оператор лазерной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-диспетчерское бюро					
2343А (2344А; 2345А). Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2346. Инженер по подготовке производства I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок изготовления кабин					
2347А (2348А; 2349А; 2350А; 2351А; 2352А; 2353А; 2354А; 2355А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, занятый сваркой в среде углекислого газа	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ	
	Химический: Для уменьшения вредного воздействия химического фактора на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
2359А (2360А). Слесарь по сборке металлоконструкций	Для уменьшения вредного воздействия АПФД на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия фактора АПФД	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ	
2361. Слесарь по сборке металлоконструкций	Для уменьшения вредного воздействия АПФД на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия фактора АПФД	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	Повышенный уровень локальной вибрации - неустраняемый вредный производственный фактор, связанный с особенностями работы с ручным абразивным пневмоинструментом				
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
Участок изготовления крупных узлов					

2362A(2363A). Слесарь по сборке металлоконструкций	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	Для уменьшения вредного воздействия АПФД на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия фактора АПФД	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ	
2364.1A(2364.2A; 2364.3A; 2364.4A). Слесарь по сборке металлоконструкций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2365A(2366A; 2367A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, занятый сваркой в среде углекислого газа	Химический: Для уменьшения вредного воздействия химического фактора на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ	
Участок изготовления мелких деталей					
2368A(2369A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, занятый сваркой в среде углекислого газа	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ	
	Химический: Для уменьшения вредного воздействия химического фактора на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
Участок изготовления труб и топливных баков					
2370A(2371A; 2372A; 2373A). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, занятый сваркой в среде углекислого газа	Химический: Для уменьшения вредного воздействия химического фактора на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ	

	не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)				
2374А(2375А). Слесарь по сборке металлоконструкций	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
2376. Слесарь по сборке металлоконструкций	Химический: Для уменьшения вредного воздействия химического фактора на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	Повышенный уровень локальной вибрации - неустраняемый вредный производственный фактор, связанный с особенностями работы с ручным абразивным пневмониструментом				
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
Сборочно-испытательный цех					
Планово-диспетчерское бюро					
2377. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2378. Водитель электротележки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок испытаний и сдачи продукции					
1007А(2379А). Мойщик машин	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	СИЦ УЗ	
Экспериментальный участок					
2381. Слесарь-электромонтажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Электромонтажный участок					
2382. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2383А(2384А). Слесарь-электромонтажник	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв.2026 и постоянно	СИЦ	
Участок сборки шасси					
2385. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2386. Слесарь механосборочных работ	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв.2026 и постоянно	СИЦ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	СИЦ УЗ	
Участок технологического сопровождения производства					
2387. Укладчик-упаковщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

2388. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2389. Машинист крана (крановщик)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	СИЦ УЗ	
	Повышенный уровень общей вибрации - неустраняемый производственный фактор, связанный с конструктивными особенностями грузоподъемного оборудования.				
Механосборочный цех					
Участок подвески и гидравлики					
2390. Сверловщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	МСЦ УЗ	
2391. Шлифовщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв.2026 и постоянно	МСЦ	
Планово-диспетчерское бюро					
2392А(2393А). Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2394. Инженер по подготовке производства 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2395. Инженер по подготовке производства 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2396. Водитель электротележки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок зубчатых передач					
2397. Станочник широкого профиля	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	МСЦ УЗ	
2398. Шлифовщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	МСЦ УЗ	
2400. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2401. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок корпусных деталей и узловой сборки					
2403. Шлифовщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	МСЦ УЗ	
2404. Шлифовщик, рабочий, занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными кругами сухим способом	Для уменьшения вредного воздействия АПФД на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия фактора АПФД	III кв.2026 и постоянно	МСЦ УЗ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополни-	Снижение воздействия шума на органы слуха.	III кв.2026 и	МСЦ УЗ	

	тельные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение времени воздействия шума	постоянно		
2405. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2406. Оператор станков с программным управлением	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	МСЦ УЗ	
2407. Оператор станков с программным управлением	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	МСЦ УЗ	
2408. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2409. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2410. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2411. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок метизов и мелких деталей					
2413. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2414. Фрезеровщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	МСЦ УЗ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв.2026 и постоянно	МСЦ	
2415. Фрезеровщик	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв.2026 и постоянно	МСЦ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	МСЦ УЗ	
2417. Шлифовщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	МСЦ УЗ	
	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв.2026 и постоянно	МСЦ	

2418. Сварщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	МСЦ УЗ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв.2026 и постоянно	МСЦ	
2419. Оператор станков с программным управлением	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв.2026 и постоянно	МСЦ	
2420. Оператор станков с программным управлением	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	III кв.2026 и постоянно	МСЦ	
2421А (2422А; 2423А; 2424А; 2425А). Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2426. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2427. Оператор станков с программным управлением	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	МСЦ УЗ	
2428. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2429. Слесарь механосборочных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	МСЦ УЗ	
2430. Слесарь механосборочных работ	Для уменьшения вредного воздействия АПФД на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия фактора АПФД	III кв.2026 и постоянно	МСЦ УЗ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	III кв.2026 и постоянно	МСЦ УЗ	
2431. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лабораторно-испытательный комплекс					
Бюро испытаний					
2432А(2433А). Водитель-испытатель	Повышенный уровень общей вибрации - неустраняемый производственный фактор, связанный с конструктивными особенностями транспортного средства.				
	Повышенный уровень локальной вибрации - неустраняемый вредный производственный фактор, связанный с особенностями конструкции данного вида автотранспорта				

Дата составления: 29.06.2026