

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Брянский автомобильный завод»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	1750	46	0	0	22	24	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	2031	55	0	0	22	33	0	0	0
из них женщин	675	21	0	0	10	11	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	22	0	0	0	0	0	0	0	0

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Брянский автомобильный завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Центральная заводская лаборатория					
Лаборатория физико-химического анализа					
640А(641А; 642А). Лаборант химического анализа	Химический: Для уменьшения вредного воздействия химического фактора на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	II кв.2026 и постоянно	ЦЗЛ УЗ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	II кв.2026 и постоянно	ЦЗЛ	
Химико-аналитическая лаборатория					
643А(644А). Лаборант спектрального анализа	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	II кв.2026 и постоянно	ЦЗЛ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	II кв.2026 и постоянно	ЦЗЛ УЗ	
645. Лаборант химического анализа	Химический: Для уменьшения вредного воздействия химического фактора на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	II кв.2026 и постоянно	ЦЗЛ УЗ	
	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	II кв.2026 и постоянно	ЦЗЛ	
Заготовительно-сварочный цех					
Заготовительный участок					
894. Газорезчик	Химический: Для уменьшения вредного воздействия химического фактора на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	II кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	II кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
895. Газорезчик	Химический: Для уменьшения вредного воздействия химического фактора на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	II кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	II кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	УФ-излучение: повышенное ультрафиолетовое излучение - неустраняемый производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса				
896. Наладчик холодноштамповочного оборудования	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	II кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	

	через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)				
898. Токарь	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	II кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	II кв.2026 и постоянно	ЗСЦ	
899А(900А). Фрезеровщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	II кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	II кв.2026 и постоянно	ЗСЦ	
Участок изготовления труб и топливных баков					
901. Маляр, занятый на работах, с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности	Химический: Для уменьшения вредного воздействия химического фактора на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	II кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	II кв.2026 и постоянно	ЗСЦ УЗ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	II кв.2026 и постоянно	ЗСЦ	
Отдел инструментального хозяйства					
Инструментальный цех					
Участок изготовления штампов					
903. Слесарь-инструментальщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	II кв.2026 и постоянно	ИЦ УЗ	
904. Токарь	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерывы длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	II кв.2026 и постоянно	ИЦ УЗ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	II кв.2026 и постоянно	ИЦ	
Гальвано-термический цех					
Гальванический участок					
908. Старший мастер	Химический: Для уменьшения вредного воздействия химического фактора на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	II кв.2026 и постоянно	ГТЦ УЗ	
909А(910А; 911А; 912А). Гальваник (кроме занятых только на подвеске и снятии деталей, а также в автоматическом режиме закрытых ванн)	Химический: Для уменьшения вредного воздействия химического фактора на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора.	II кв.2026 и постоянно	ГТЦ УЗ	
Механосборочный цех					
Участок корпусных деталей и узловой сборки					
913. Токарь	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства ин-	Снижение воздействия шума на	II кв.2026 и	МСЦ	

	двигательной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	органы слуха. Снижение времени воздействия шума	постоянно	УЗ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	II кв.2026 и постоянно	МСЦ	
Отдел ремонта и технического обслуживания специальных колесных шасси и тягачей					
Выездные бригады					
939. Слесарь по ремонту боевых и специальных машин (бригадир)	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	II кв.2026 и постоянно	ОРИТО СКШТ	
940А(941А). Слесарь по ремонту боевых и специальных машин	Тяжесть трудового процесса - неустраняемый вредный производственный фактор, обусловленный спецификой трудового процесса. В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	II кв.2026 и постоянно	ОРИТО СКШТ	
Сборочно-испытательный цех					
Участок окраски крупных узлов					
1015А(1016А; 1017А; 1018А). Травильщик, занятый на травлении металла в растворах, содержащих вредные вещества 1-2 классов опасности или канцерогены	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	II кв.2026 и постоянно	СИЦ	
	Химический: Для уменьшения вредного воздействия химического фактора на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	II кв.2026 и постоянно	СИЦ УЗ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	II кв.2026 и постоянно	СИЦ УЗ	
1040. Станочник деревообрабатывающего оборудования	Аэрозоли ПФД: дополнительно обеспечить рабочее место сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия АПФД	II кв.2026 и постоянно	СИЦ УЗ	
	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	II кв.2026 и постоянно	СИЦ УЗ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	II кв.2026 и постоянно	СИЦ	
Участок сборки шасси					
1028А(1029А; 1030А; 1031А). Слесарь механосборочных работ	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	II кв.2026 и постоянно	СИЦ УЗ	
	Повышенный уровень локальной вибрации - неустраняемый вредный производственный фактор, связанный с особенностями работы с ручным ударным пневмоинструментом				
Участок технологического сопровождения производства					
1034. Аккумуляторщик	Химический: Для уменьшения вредного воздействия химического фактора на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	II кв.2026 и постоянно	СИЦ УЗ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чере-	Снижение тяжести трудового	II кв.2026 и	СИЦ	

	дования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	процесса	постоянно		
1037. Токарь	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	II кв.2026 и постоянно	СИЦ УЗ	
Столовая					
1047. Шеф-повар	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	II кв.2026 и постоянно	столовая УЗ	
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	II кв.2026 и постоянно	столовая	
1048. Шеф-повар	Повышенное тепловое излучение - неустраняемый вредный производственный фактор				
	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. Ввести дополнительные регламентированные перерывы через 1,5 - 2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин. каждый. (МР 2.2.9.2128-06. п.5.5)	Снижение вредного воздействия тяжести	II кв.2026 и постоянно	столовая	
Складское хозяйство					
1073. Кладовщик	Химический: Для уменьшения вредного воздействия химического фактора на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	II кв.2026 и постоянно	СХ УЗ	
1076. Машинист крана (крановщик)	Повышенный уровень общей вибрации - неустраняемый производственный фактор, связанный с конструктивными особенностями кранового оборудования.				
Отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений					
Участок по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений					
1101А (1102А; 1103А). Кровельщик-изолировщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха. В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3)	Снижение воздействия шума на органы слуха. Снижение времени воздействия шума	II кв.2026 и постоянно	ОКСиЭЗС УЗ	
1104А (1105А; 1106А; 1107А). Маляр-строительный	Аэрозоли ПФД: дополнительно обеспечить рабочее место сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия АПФД	II кв.2026 и постоянно	ОКСиЭЗС УЗ	
	Химический: Для уменьшения вредного воздействия химического фактора на организм работника использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.	II кв.2026 и постоянно	ОКСиЭЗС УЗ	